

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 «Родничок» комбинированного вида с.Сарыг-Сеп
Каа-Хемского района Республики Тыва**

СОГЛАСОВАНО

Председателем первичной
профсоюзной организации
от «27» ноября 2020 года



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе со стиральной машиной**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе со стиральной машиной допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе со стиральной машиной должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе со стиральной машиной возможно воздействие работающих следующих опасных производственных факторов:

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без присмотра;
- поражение электрическим током.

1.4. При работе со стиральной машиной должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.

1.5. В помещении должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Сотрудники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка, и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и норм правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
- 2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура стиральной машины.
- 2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
- 2.4. Убедиться в наличии диэлектрического коврика на полу.
- 2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Перед включением машины в сеть необходимо визуально проверить её электропроводку (вилку, соединительный шнур) на отсутствие возможных нарушений

изоляции, а также на отсутствие возможных нарушений изоляции, а также на отсутствие замыкания токоведущих частей на корпус машины.

3.2. При появлении признаков замыкания на корпус (пощипывание при касании к металлическим частям) пользоваться стиральной машиной ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Машину необходимо отключить от электрической сети и вызвать мастера для устранения неисправности.

3.3. Во избежание поражения электрическим током ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- одновременно прикасаться к корпусу машины и к заземленным частям;
- включать и выключать вилку шнура мокрыми руками;
- наклонять и переворачивать машину, включенную в электрическую сеть;
- пользоваться машиной со снятой задней крышкой;
- допускать проникновение стирального раствора, воды на электрооборудование.

3.4. Запрещается опускать руки в стиральный бак при вращающемся лопастном диске.

3.5. При стирке в горячем растворе необходимо пользоваться захватом для белья.

3.6. Для предупреждения получения ожогов от брызг горячей воды необходимо закрывать бак рифленой крышкой.

3.7. При отжиме белья принимать меры предосторожности, чтобы пальцы рук не попадали между отжимными вилками.

3.8. Запрещается переключать режимы стирки при включенном реле времени.

3.9. Категорически запрещается эксплуатация стиральной машины детьми.

3.10. Перед осмотром машины вилку соединительного шнура обязательно вынуть из розетки.

3.11. Включенную в сеть машину не оставлять без надзора.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе стиральной машины, появлении искрения и т.д. немедленно отключить стиральную машину от электросети и сообщить об этом рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания или заместителю заведующего по АХР.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить стиральную машину от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить стиральную машину от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а)